

Clarke®

BOS-18

Machine de plancher orbitale



www.clarkeus.com

Clarke®

La force de nettoyage depuis 1916.

Machine de plancher orbitale BOS-18

Clarke®



Caractéristiques principales

- rotation 3600 1/4" par minute
- Utilisation pour le frottage, le raclage sans produits chimiques et la réfection des planchers en bois
- le réservoir de solution de 4 gallons alimente la solution de nettoyage au tampon
- Les composants en fonte robustes procurent une durabilité et une action de frottement agressive
- Grosses roues de transport ne laissant pas de marques
- Le moteur puissant et entièrement protégé exige moins d'entretien
- L'interrupteur de défaut à la terre élimine le risque de décharge électrique

green
clean.

Pour de plus amples
renseignements,
visitez clarkeus.com!

PRODUIT

- Le tube de la poignée sans soudure plaqué chrome, résiste à la rouille et augmente sa longévité.
- Le moteur à double condensateur de refroidissement entièrement protégé élimine la surchauffe
- L'armature principale en fonte robuste assure le poids nécessaire pour un rendement agressif
- La plaque conductrice du tampon de fonte d'aluminium réduit les chances de pliage

FACILITÉ D'UTILISATION

- Aucun couple latéral
- Fonctionne dans toutes les directions
- Leviers à commutateur double pour une utilisation facile avec l'une ou l'autre des mains
- Poignée de levage pratique
- Le contre-poids équilibré avec précision et le roulement d'entraînement à billes surdimensionné fournissent un rendement continu, tout en réduisant la vibration

PRODUCTIVITÉ

- Les grandes roues de transport ne laissent pas de marque et protègent le fini des surfaces contre d'éventuels dommages
- Le conducteur de tampon à face « harpon » complète transfère le mouvement au tampon de manière efficace
- Le poids élevé et l'agitation orbitale à grande vitesse fournissent un nettoyage agressif

SÉCURITÉ

- La prise de catégorie hôpital assure une sécurité électrique lorsque branchée à une sortie mise à la terre adéquate
- La poignée dièdre ergonomique avec dispositif de verrouillage de sécurité offre le confort et la protection de l'opérateur
- L'interrupteur de défaut à la terre élimine le risque de décharge électrique

SPÉCIFICATIONS

	BOS-18
Numéro de pièce	01555A
Dimension du tampon de nettoyage	12" x 18" (30,5 x 45,8 cm)
Capacité du réservoir de solution	4 gallons (15,1 litres)
Moteur	1 CV (,75 kW)
Voltage / Fréquence	120 V / 60 Hz
Vitesse orbitaire	3 600 orbites par minute
Diamètre orbital	1/4" (6,4 mm)
Câble électrique	14-3, 50' jaune de sécurité avec interrupteur de défaut à la terre
Niveau sonore	75 dB(A)
Dimensions (L x L x H)	18,6" x 20" x 45" (46,9 x 50,8 x 114,3 cm)
Poids	112 lb (50,8 kg)
Garantie	1 an sur les pièces et la main-d'oeuvre



La solution est appliquée au tampon une fois libérée par une gâchette manuelle sur le réservoir de solution de 4 gallons.

La puissance est fournie à la machine à partir de n'importe quelle sortie 120 volts, quinze ampères par l'intermédiaire d'un cordon électrique avec interrupteur de défaut à la terre qui prévient les risques électriques.

Clarke®

2100 Hwy. 265
Springdale, AR 72764

www.clarkeus.com

Service à la clientèle :

1.800.253.0367

Commandes par télécopieur :

1.800.825.2753

Services techniques :

1.800.356.7274

DISTRIBUÉ PAR :