

Clarke®

**BOS-18**

Machine de plancher orbitale



[www.clarkeus.com](http://www.clarkeus.com)

**Clarke®**

*La force de nettoyage depuis 1916.*

# Machine de plancher orbitale BOS-18

# Clarke®



## Caractéristiques principales

- rotation 3600 1/4" par minute
- Utilisation pour le frottage, le raclage sans produits chimiques et la réfection des planchers en bois
- le réservoir de solution de 4 gallons alimente la solution de nettoyage au tampon
- Les composants en fonte robustes procurent une durabilité et une action de frottement agressive
- Grosses roues de transport ne laissant pas de marques
- Le moteur puissant et entièrement protégé exige moins d'entretien
- L'interrupteur de défaut à la terre élimine le risque de décharge électrique

green  
clean.

Pour de plus amples  
renseignements,  
visitez [clarkeus.com](http://clarkeus.com)!

## PRODUIT

- Le tube de la poignée sans soudure plaqué chrome, résiste à la rouille et augmente sa longévité.
- Le moteur à double condensateur de refroidissement entièrement protégé élimine la surchauffe
- L'armature principale en fonte robuste assure le poids nécessaire pour un rendement agressif
- La plaque conductrice du tampon de fonte d'aluminium réduit les chances de pliage

## FACILITÉ D'UTILISATION

- Aucun couple latéral
- Fonctionne dans toutes les directions
- Leviers à commutateur double pour une utilisation facile avec l'une ou l'autre des mains
- Poignée de levage pratique
- Le contre-poids équilibré avec précision et le roulement d'entraînement à billes surdimensionné fournissent un rendement continu, tout en réduisant la vibration

## PRODUCTIVITÉ

- Les grandes roues de transport ne laissent pas de marque et protègent le fini des surfaces contre d'éventuels dommages
- Le conducteur de tampon à face « harpon » complète transfère le mouvement au tampon de manière efficace
- Le poids élevé et l'agitation orbitale à grande vitesse fournissent un nettoyage agressif

## SÉCURITÉ

- La prise de catégorie hôpital assure une sécurité électrique lorsque branchée à une sortie mise à la terre adéquate
- La poignée dièdre ergonomique avec dispositif de verrouillage de sécurité offre le confort et la protection de l'opérateur
- L'interrupteur de défaut à la terre élimine le risque de décharge électrique

## SPÉCIFICATIONS

	<b>BOS-18</b>
<b>Numéro de pièce</b>	01555A
<b>Dimension du tampon de nettoyage</b>	12" x 18" (30,5 x 45,8 cm)
<b>Capacité du réservoir de solution</b>	4 gallons (15,1 litres)
<b>Moteur</b>	1 CV (,75 kW)
<b>Voltage / Fréquence</b>	120 V / 60 Hz
<b>Vitesse orbitaire</b>	3 600 orbites par minute
<b>Diamètre orbital</b>	1/4" (6,4 mm)
<b>Câble électrique</b>	14-3, 50' jaune de sécurité avec interrupteur de défaut à la terre
<b>Niveau sonore</b>	75 dB(A)
<b>Dimensions (L x L x H)</b>	18,6" x 20" x 45" (46,9 x 50,8 x 114,3 cm)
<b>Poids</b>	112 lb (50,8 kg)
<b>Garantie</b>	1 an sur les pièces et la main-d'oeuvre



La solution est appliquée au tampon une fois libérée par une gâchette manuelle sur le réservoir de solution de 4 gallons.

La puissance est fournie à la machine à partir de n'importe quelle sortie 120 volts, quinze ampères par l'intermédiaire d'un cordon électrique avec interrupteur de défaut à la terre qui prévient les risques électriques.

Clarke®

2100 Hwy. 265  
Springdale, AR 72764

[www.clarkeus.com](http://www.clarkeus.com)

Service à la clientèle :

1.800.253.0367

Commandes par télécopieur :

1.800.825.2753

Services techniques :

1.800.356.7274

DISTRIBUÉ PAR :